



*Medidas adaptables según requerimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATERIAL	Poliestireno Expandido			
NOMBRE COMERCIAL	Ladrillo TECHOPOR			
ANCHO (Metros)*	0.30; 0.40 ó según requerimiento			
LARGO (Metros)*	1.20; 2.40 ó según requerimiento			
ESPESOR (Metros)*	0.08	0.12	0.15	0.25
DENSIDAD APARENTE	10 KG/m3	12 KG/m3	15 KG/m3	Otros

VENTAJAS

<p>Liviano</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gran facilidad de descarga y manipuleo. * Rapidez en la colocación. <p>Seguros</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fabricados con EPS autoextigible tipo F. * Sin riesgos durante su manipulación. 	<p>Económicos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gran ahorro de mano de obra * Importante ahorro en fierro y hormigón en la estructura por mayor esparcimiento entre viguetas. * Evita perdidas de mezcla por escurrimiento. * 1 ladrillo TECHOPOR equivale a 4 ladrillos de arcilla.
---	--



WWW.ETSAPERU.COM.PE

Calle San Carlos N°120 Urb. Santa Marta - Ate Vitarte, Lima - Perú

(01) 351 5219 / (01) 351 7521/ (01) 351 0314 / Fax: 352-0053



ETSAPERU
Líder en TECNOPOR